



زياتي بروفشنال مت

الوصف:



طلاء نهائي أساسه راتنج ألكيدي عالي الجودة يستخدم كوجه نهائي مت في أنظمة الطلاء الألكيدية. ويتميز بستيريته الممتازة ونعومته الفائقة

الخواص الفنية:



- الوزن النوعي: 1.33 غ/سم³
- المحتوى الصلب: 67.4%
- معدل الانتشار النظري: 13.3 م²/ل (46.55 م²/كالون)
- عند سماكة 35 ميكرون لطبقة الطلاء الجافة
- الجفاف الأولي: 2 ساعة - الجفاف النهائي: 24 ساعة
- نقطة الوميض: 39 درجة مئوية - حجم العبوة: جالون 3.5 لتر
- لتخزين: في مكان جاف، بارد، ذي تهوية جيدة.

المزايا والخصائص:



- * للاستخدام الداخلي
- * احتفاظه الجيد باللون واللمعة
- * يتميز بانسيابيته العالية
- * قابل للتنظيف
- * سهل التطبيق
- * عديم الاصفرار

تعليمات الاستخدام:



- يمكن التطبيق بواسطة الرول او الفرشاة بعد تمديده بالوايت سبريت بنسبة 30-35% يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه جافا تماما وخاليا من الشوائب والملوثات يجب ان يكون السطح مؤسسا بطلاء بطانة اندركوت مناسب لزيادة سماكة والتصاق منظومة الطلاء