

الوصف:

طلاء نهائي أساسه راتنج ألكيدي عالي الجودة يستخدم كوجه نهائي مت في أنظمة الطلاء الألكيدية. ويتميز بسترته الممتازة ونعومته الفائقة

المزايا والخصائص:

- الوزن النوعي: 1.33 غ/سم³
المحتوى الصلب: 67.4%
معدل الانتشار النظري: 13.3 م²/ل (46.55 م²/كالون)
عند سماكة 35 مكرون لطبقة الطلاء الجافة
-الجفاف الأولي: 2 ساعة -الجفاف النهائي: 24 ساعة
-نقطة الوميض: 39 درجة مئوية
-حجم العبوة: جالون 3.5 ليتر - 750 مل - 350 مل
-لتخزين: في مكان جاف، بارد، ذي تهوية جيدة.

- * للاستخدام الداخلي
- * احتفاظه الجيد باللون واللمعة
- * يتميز بانسيابيته العالية
- * قابل للتنظيف
- * سهل التطبيق
- * عديم الاصفرار

تعليمات الاستخدام:

-يمكن التطبيق بواسطة الرول او الفرشاة بعد تمديده بالوايت سبريت بنسبة 30-35% يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه جافا تماما وخاليا من الشوائب والملوثات يجب ان يكون السطح مؤسسا بطلاء بطانة اندركوت مناسب لزيادة سماكة والتصاق منظومة الطلاء