



زياتي 202 أساس اكسيد برتقالي

الوصف:



طلاء بادىء أساسه راتنج ألكيدي عالي الجودة , يستخدم كمانع صدأ للفولاذ في الشروط الجوية المتوسطة , ويتميز بالتصاقه الممتاز واقتصاديته

الخواص الفنية:



- اللون : برتقالي
- الوزن النوعي: 1.57 غ/سم³ -المحتوى الصلب: 76%
- معدل الانتشار النظري: 20.4 م²/ل (71 م²/كالون)
- عند سماكة 35 ميكرون لطبقة الطلاء الجافة
- الجفاف الأولي: 2 ساعة -الجفاف النهائي: 16 ساعة
- نقطة الوميض: 39 درجة مئوية
- حجم العبوة: جالون 3.5 لتر - 750 مل - 350 مل
- لتخزين: في مكان جاف, بارد, ذي تهوية جيدة.

المزايا والخصائص:



- *للاستخدام الداخلي والخارجي
- *التصاقه الجيدة على الفولاذ
- *مانع جيد للصدأ في الشروط الجوية لمتوسطة
- *خال من الرصاص
- *يتميز باساييته العالية
- *سهل التطبيق
- *سريع الجفاف

تعليمات الاستخدام:



يمكن التطبيق بواسطة الرول أو الفرشاة أو البخ وذلك بعد تمديده بمادة الوايت سبريت بنسبة 20-25% يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه جافا تماما وخاليا من الشوائب والملوثات , يدهن مباشرة على الفولاذ كطبقة أولية , ويمكن تطبيق طبقة طلاء بطانة فوقه متبوعة بطبقة طلاء لماعة (للاستخدام الخارجي والداخلي) او بطبقة طلاء نصف لماعة أو مت (للاستخدام الداخلي فقط)