



نترو سلر سريع

الوصف:



طلاء بطانة أساسه النترو سللوز . يستخدم لسد مسامات الخشب وتهيئته لاستقبال الطبقة النهائية

الخواص الفنية:



- اللون : شفاف
- الوزن النوعي: 1.1 غ/سم³ - المحتوى الصلب: 47%
- معدل الانتشار النظري: 11.1 م²/ل 42 م²/كالون
- عند سماكة 35 ميكرون لطبقة الطلاء الجافة
- الجفاف الأولي: 15 دقيقة -الجفاف النهائي: ساعتين
- نقطة الوميض :أقل من الصفر مئوية
- حجم العبوة: غالون 3.15 لتر - 0.8 لتر
- لتخزين: في مكان جاف, بارد, ذي تهوية جيدة.

المزايا والخصائص:



- *للاستخدام الداخلي
- *سريع الجفاف
- *مناسب جداً للخشب
- *يتميز بسهولة صنفرة
- *سهل التطبيق
- *يسد مسام السطح بكفاءة

تعليمات الاستخدام:



يمكن تطبيق الطلاء بواسطة الفرشاة او البخ بعد تمديده بمذيب تنر جيد بنسبة 50-100% وذلك حسب نوع المذيب المستخدم (للمذيب المستخدم أثر كبير على جودة طبقة الطلاء النهائية .
يطبق الطلاء على الخشب مباشرة .
يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه جافا تماما وخاليا من الشوائب والملوثات.