



نترو لكر مت سريع

الوصف:



طلاء نهائي أساسه النترو سللوز . يستخدم كتشطيب نهائي شفاف مطفى .

الخواص الفنية:



- اللون : شفاف

- الوزن النوعي: 1.05 غ/سم³ - المحتوى الصلب: 35.5%

-معدل الانتشار النظري: 7.2 م²/ل 27.6 م²/كالون

عند سماكة 35 ميكرون لطبقة الطلاء الجافة

-الجفاف الأولي: 15 دقيقة -الجفاف النهائي: ساعتين

- نقطة الوميض :أقل من الصفر مئوية

- حجم العبوة: غالون 3.15 لتر - 0.8 لتر

-لتخزين: في مكان جاف, بارد, ذي تهوية جيدة.

المزايا والخصائص:



*للاستخدام الداخلي

*سريع الجفاف

*مناسب جداً لحماية وزخرفة

الخشب

*سهل التنظيف

*سهل التطبيق

*يتميز بانسيابيته العالية

تعليمات الاستخدام:



يمكن تطبيق الطلاء بواسطة الفرشاة او البخ بعد تمديده بمذيب تنر جيد بنسبة 50-100% وذلك حسب نوع

المذيب المستخدم (للمذيب المستخدم أثر كبير على جودة طبقة الطلاء النهائية .

إذا كان الطلاء سيطبق على الخشب فيجب تأسيس السطح بسلر مناسب .

يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه جافا تماما وخاليا من الشوائب والملوثات.