



طرش إيكو أبيض

الوصف:



طلاء نهائي أساسه راتنج أكرليكي ، يستخدم كوجه نهائي مطفي في أنظمة الطلاء المستحلبة ، يتميز بأنه عديم الاصفرار والرائحة ، يستخدم في الأماكن التي لا تتعرض للغسيل أو التنظيف.

الخواص الفنية:



- اللون : أبيض
- الوزن النوعي: 1.83 غ/سم³ -المحتوى الصلب: 72.7 %
- معدل الانتشار النظري: 14.6 م²/ل (39.9 م²/كالون)
- عند سماكة 35 ميكرون لطبقة الطلاء الجافة
- الجفاف الأولي: 1 ساعة -الجفاف النهائي: 6 ساعات
- نقطة الوميض: غير مشتعل
- حجم العبوة: برميل 18 كغ - غالون 5 كغ
- لتخزين: في مكان جاف, بارد, ذي تهوية جيدة.

المزايا والخصائص:



- *للاستخدام الداخلي
- *نفوذ لبخار الماء
- *عديم الاصفرار
- *عديم الرائحة
- *سريع الجفاف
- *سهل التطبيق
- *خال من الرصاص

تعليمات الاستخدام:



- يتم التطبيق بواسطة الرول او الفرشاة وذلك بعد تمديده بالماء بنسبة 30-35%
- يجب ان يكون السطح المراد طلاؤه جافا تماما وخاليا من الشوائب والملوثات
- في حال الأسطح الاسمنتية أو الجصية الحديثة : يجب التأسيس السطح قبل الطلاء بسلر أكرليكي مقاوم للقلويات أو بطبقة من نفس الطلاء بعد تمديده بنسبة 50% أما في حالة الأسطح المدهونة سابقاً: يجب إزالة جميع القشور والمناطق المتقصفة وضعيفة الالتصاق من الطلاء القديم