



أكريليك كلاسيك أبتك

الوصف:

طلاء نهائي مائي أكريليكي شفاف لامع عالي الجودة ذو قوة التصاق ممتازة يؤمن حماية مديدة لكافة أنظمة الأطلية الداخلية والخارجية ويعززها من عوامل الحك والتسلق.

الخواص الفنية:

- اللون: شفاف
- المحتوى الصلب: 33.1%
- الوزن النوعي: 1.03 غ/سم³
- معدل الانتشار النظري: 20.5 م²/ل (71.7 م²/كالون) عند سماكة 35 ميكرون لطبقة الطلاء الجافة
- الجفاف الأولي: 1 ساعة - الجفاف النهائي: 6 ساعات
- نقطة الوميض: غير مشتعل
- حجم العبوة: برميل 12.5 كغ - غالون 3.5 كغ - 1 كغ
- التخزين: في مكان جاف، بارد، ذي تهوية جيدة.

المزايا والخصائص:



*للاستخدام الداخلي والخارجي

*يقلل من التصاق الأوساخ ، قابلية

*ممتازة للغسيل

*يمكن أن يستخدم كسلر عالي التغلغل

*مقاومة ممتازة للبكتيريا والعفن

*عدم الرائحة

*سرع الجفاف

سهل التطبيق

تعليمات الاستخدام:



يمكن تطبيق الطلاء بواسطة الروول أو الفرشاة أو البخ بعد تمديده بالماء بنسبة 100%
الجو المحيط: يجب أن يكون الجو المحيط أثناء عملية الطلاء والجفاف خالياً من الغبار والملوثات الأخرى وأن تكون درجة الحرارة ما بين 5 و 35 درجة مئوية
تحضير السطح: يجب أن يكون السطح جافاً ونظيفاً من أي آثار للزيوت أو الشحوم كما يجب إزالة القشور والمناطق المتقصفة وضعيفة الالتصاق في حال وجود أطلية قديمة على السطح