



معجونة أكريليكية

الوصف:

معجونة مائية أساسها أكريليك ، جاهزة للاستعمال ، تستخدم كوجه نهائي للمعجونة حيث يتم مدها بطبقة رقيقة جداً تتميز بالنعومة والبياض العاليين

الخواص الفنية:



- اللون: أبيض
- المحتوى الصلب: 65.6 % - الوزن النوعي: 1.65 غ/سم³
- معدل الانتشار النظري: 1.9 م²/كغ (9.5 م²/كالون) عند سماكة 1 ملم لطبقة المعجون
- الجفاف الأولي: 6 ساعة - الجفاف النهائي: 12 ساعات
- نقطة الوميض: غير مشتعل
- حجم العبوة: برميل 18 كغ - غالون 5 كغ
- التخزين: في مكان جاف، بارد، ذي تهوية جيدة.

المزايا والخصائص:



- *لاستخدام الداخلي
- *عديمة الرائحة
- *سهولة بالمد
- *سرعة الجفاف
- *تحفظ من معدل استهلاك الطلاء النهائي
- *لا تحتاج للحف

تعليمات الاستخدام:

يتم استخدامها مباشرة وتمد المعجونة باستخدام المشحاف أو المالج تحضير السطح: يجب أن يكون السطح جافاً خالياً من الرطوبة ونظيفاً من الغبار وخلالياً من أي آثار للزيوت أو الشحوم كما يجب إزالة القشور والمناطق المتقصفة وضعيفة الالتصاق