



معجونة سماكات

الوصف:



معجونة مائية عالية السماكة ، جاهزة للاستعمال ، تستخدم لتعبئة وملئ الشقوق والخدوش في السطوح الداخلية يمكن تطبيقها على الجدران و سطوح الجبس مبور و الأسقف الاسمنتية كما يمكن استخدامها لأغراض الديكور

الخواص الفنية:



- اللون: ابيض
- الوزن النوعي: 1.83 غ/سم³ -المحتوى الصلب: 77 %
- معدل الانتشار النظري: 1.2 م²/كغ (6 م²/كالون) عند سماكة 1 ملم لطبقة المعجون
- الجفاف الأولي: 6 ساعة -الجفاف النهائي: 24 ساعات
- نقطة الوميض: غير مشتعل
- حجم العبوة: برميل 18 كغ - غالون 5 كغ
- لتخزين: في مكان جاف, بارد, ذي تهوية جيدة.

المزايا والخصائص:



- *للاستخدام الداخلي
- *عديمة الرائحة
- *سهل التطبيق
- *متانة عالية وقوة ثبات عالية
- *مضادة للتشقق تتحمل المد بسماكة
- *جيدة على الأسطح
- *خواص مرنة - نفاذية عالية - خواص مائلة

تعليمات الاستخدام:



يتم استخدامها مباشرة وتمد المعجونة باستخدام المشحاف أو المالج ، يمكن استخدامها في أعمال الديكور بحسب مهارة المستخدم
تحضير السطح: يجب أن يكون السطح جافاً خالياً من الرطوبة ونظيفاً من الغبار وخالياً من أي آثار للزيوت أو الشحوم
كما يجب إزالة القشور والمناطق المتقصفة وضعيفة الالتصاق